

Hyundai Elantra AD technikai információk

Motor

Típus		Benzin	Dízel
		1.6 MPI (Gamma)	1.6 CRDi (VGT; U2)
Általános	Hengerűrtartalom (cm ³)	1591	1582
	Furat x löket (mm)	77,0 x 85,44	77,2 x 84,5
	Max. teljesítmény (LE/rpm)	128 LE / 6300 f/p	136 LE / 4000 f/p
	Max.nyomaték (Nm/rpm)	155 Nm / 4850 f/p	MT6: 260 Nm/ 1500~3500 f/p DCT7: 300 Nm/1750~2500 f/p
Sűrítési viszony		10,5 : 1	16 : 1
Vezérlés		DOHC 16V	DOHC 16V
Hajtás		elsőkerék	elsőkerék
Váltó		6 fokozatú kézi / 6 fokozatú automata	6 fokozatú kézi / 7 fokozatú (DCT) automata

Gyorsulás és végsebesség

Típus	Benzin	Dízel
	1.6 MPI (Gamma)	1.6 CRDi (VGT; U2)
	MT6 / AT6	MT6 / DCT7
Végsebesség (km/h)	200 / 195	200 / 195
Gyorsulás 0 → 100 km/h	10,1 s / 11,6 s	10,5 s / 11,0 s

Fogyasztás

Típus		Benzin	Dízel
		1.6 MPI (Gamma)	1.6 CRDi (VGT; U2)
		MT6 / AT6	MT6 / DCT7
CO ₂	g/km	153 / 161	118 / 109
Városi	liter/100 km	8,9 / 9,5	5,7 / 4,7
Országúti	liter/100 km	5,2 / 5,4	3,8 / 3,8
Kombinált	liter/100 km	6,6 / 6,9	4,5 / 4,1
Üzemanyag tartály mérete		50 liter	50 liter

* A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumibroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.

Futómű

Kerekek

Keréktárcsa (elől / hátul)	felszereltségtől függően : 6.0J x 15 vagy 6,5J x 16 vagy 7.0J x 17
Gumibroncs (elől / hátul)	felszereltségtől függően : 195/65R15 vagy 205/55R16 vagy 225/45R17

Felfüggesztés

Elöl	McPherson típusú
Hátul	csatolt lengőkar
Lengéscsillapítók (Elöl/Hátul)	gáztöltésű

Fék

Általános	ABS, elektronikus fékerő elosztás (EBD), ESP
Első fék típus	Ø 280 mm hűtött féktárcsa
Hátsó fék típus (felszereltségtől függően)	Ø 203,2 mm dob vagy Ø 262 mm tömör féktárcsa

Méreték

Típus	Benzin	Dízel
	1.6 MPI (Gamma)	1.6 CRDi (VGT; U2)
	MT6 / AT6	MT6 / DCT7
Saját tömeg (min.)	1220 kg / 1250 kg	1315 kg / 1345 kg
Megengedett legnagyobb össztömeg	1770 / 1800 kg	1870 / 1900 kg
Csomagtér (lehajtott ülésekkel)	458 liter	
Hasmagasság	150 mm	
Teljes hossz	4570 mm	
Teljes szélesség	1800 mm	
Teljes magasság	1450 mm	
Tengelytáv	2700 mm	
Nyomtáv elől	1563 mm	
Nyomtáv hátul	1572 mm	